

# BLIKSCHAREN



Midwest



Erdi



Wiss

## MIDWEST BLIKSCHAAR

Artikelnummer	Totale lengte	Knipvorm	Kleur	Verpakt per
01-000-30110L	250mm	35mm links	rood	1 stuks
01-000-30110R	250mm	35mm rechts	groen	1 stuks
01-000-30110S	250mm	38mm recht	geel	1 stuks

## “ERDI-IDEAL” GECOMBINEERDE BLIKSCHAREN

Extra kwaliteit, met hefboom-overbrenging en veer.

Artikelnummer	Totale lengte	Knipvorm	Verpakt per
01-000-0000	260mm	links	1 stuks
01-000-0000	260mm	rechts	1 stuks

## WISS METALMASTER BLIKSCHAREN

*Het assortiment metalmaster blikσχaren is ideaal voor het knippen van metaal en andere materialen. Deze scharen vereisen slechts de helft van de kracht die men bij conventionele scharen moet gebruiken en zijn geschikt voor ieder karwei, klein of groot. De aanbevolen maximale dikte gew. Staal is 18 kaliber staal 1,22 mm.*

Artikelnummer	Totale lengte	Knipvorm	Kleur	Verpakt per
01-000-04205	248mm	35mm links	rood	1 stuks
01-000-04207	248mm	35mm rechts	groen	1 stuks
01-000-04250	248mm	38mm rechts	geel	1 stuks

TK 10

# ROTEC BOREN VOOR HAMERBOORMACHINES



Deze SDS-boren passen o.a. in de volgende merken hamerboormachines:  
A.E.G., Baier, Black & Decker, Bosch, Fein, Hilty, Hitachi, Marto, Metabo, Ryobi, Skil, Toshiba.

Artikelnummer	Ø mm.	Werkende lengte	Totale lengte	Verpakt per
02-115-04110	4,0	50 mm	110 mm	1 stuks
02-115-05110	5,0	60 mm	120 mm	1 stuks
02-115-05160	5,0	100 mm	160 mm	1 stuks
02-115-06110	6,0	60 mm	110 mm	1 stuks
02-115-06160	6,0	100 mm	160 mm	1 stuks
02-115-06200	6,0	150 mm	200 mm	1 stuks
02-115-06250	6,0	190 mm	250 mm	1 stuks
02-115-065160	6,5	100 mm	160 mm	1 stuks
02-115-065210	6,5	160 mm	210 mm	1 stuks
02-115-07110	7,0	60 mm	110 mm	1 stuks
02-115-07160	7,0	100 mm	160 mm	1 stuks
02-115-08110	8,0	60 mm	110 mm	1 stuks
02-115-08160	8,0	100 mm	160 mm	1 stuks
02-115-08210	8,0	160 mm	210 mm	1 stuks
02-115-80250	8,0	190 mm	250 mm	1 stuks
02-115-80310	8,0	250 mm	310 mm	1 stuks
02-115-80450	8,0	400 mm	450 mm	1 stuks
02-115-10110	10,0	60 mm	110 mm	1 stuks
02-115-10160	10,0	100 mm	160 mm	1 stuks
02-115-10210	10,0	160 mm	210 mm	1 stuks
02-115-10310	10,0	250 mm	310 mm	1 stuks
02-115-10450	10,0	400 mm	450 mm	1 stuks
02-115-12160	12,0	100 mm	160 mm	1 stuks
02-115-12210	12,0	160 mm	210 mm	1 stuks
02-115-12300	12,0	250 mm	300 mm	1 stuks
02-115-12450	12,0	400 mm	450 mm	1 stuks
02-115-12600	12,0	550 mm	600 mm	1 stuks
02-115-14200	14,0	150 mm	200 mm	1 stuks
02-115-14300	14,0	250 mm	300 mm	1 stuks
02-115-14450	14,0	400 mm	450 mm	1 stuks
02-115-15200	15,0	150 mm	200 mm	1 stuks
02-115-16200	16,0	150 mm	200 mm	1 stuks
02-115-16300	16,0	250 mm	300 mm	1 stuks
02-115-16450	16,0	400 mm	450 mm	1 stuks
02-115-16600	16,0	550 mm	600 mm	1 stuks

TK 20-1

# ROTEC BOREN VOOR HAMERBOORMACHINES



## Vervolg SDS-boren

Artikelnummer	Ø mm.	Werkende lengte	Totale lengte	Verpakt per
02-115-18200	18,0	150 mm	200 mm	1 stuks
02-115-18300	18,0	250 mm	300 mm	1 stuks
02-115-18450	18,0	400 mm	450 mm	1 stuks
02-115-20200	20,0	150 mm	200 mm	1 stuks
02-115-20300	20,0	250 mm	300 mm	1 stuks
02-115-20450	20,0	400 mm	450 mm	1 stuks
02-115-20600	20,0	550 mm	600 mm	1 stuks
02-115-22250	22,0	200 mm	250 mm	1 stuks
02-115-22450	22,0	400 mm	450 mm	1 stuks
02-115-24250	24,0	200 mm	250 mm	1 stuks
02-115-24450	24,0	400 mm	450 mm	1 stuks
02-115-25250	25,0	200 mm	250 mm	1 stuks
02-115-25450	25,0	400 mm	450 mm	1 stuks

TK 20-2

## DIVERSE BOREN



### HSS spiraalboren gewalst DIN 338 N

Uitvoering: HSS spiraalboren Din 338, Type N, gewalste uitvoering, genitreerd, Tophoek 118\_, uitstekende kwaliteit.

Toepassing: Algemeen gebruik, voor het bewerken van de meest voorkomende materialen, zoals staal en gietijzer.

**Art. no.**      **Maten**  
02-200-      van 1,0 mm t/m 20,0 mm

### HSS Plaatwerkboren DIN 1897 N

Uitvoering: HSS Plaatwerkboor DIN 1897, Type N, korte uitvoering, genitreerd, Tophoek 118\_.

Toepassing: Voor het verwerken van de meest voorkomende materialen, zoals staal en gietijzer.

**Art.no.**      **Maten**  
02-210-      van 2,0 mm t/m 12,0 mm

### Speedboren

Speedboren machine houtboren merk HELLER of ROTEC met zeskante kolf en spaanbreekgleuf.

Boort tweemaal sneller, gaat drie keer langer mee. Verpakt in etui.

**Art.no.**      **Maten**  
02-230-      van 6,0 mm t/m 40,0 mm

TK20-3

# DAKDEKKERS BOREN



## Dakdekkersboren type \*Splitpoint\* DIN 1897 N

**Uitvoering:** HSS spiraalboren, korte spiraal, lange schacht, met splitpoint, genitreerd en een tophoek van 118 graden.

**Toepassing:** Algemeen gebruik, voor het boren in darmwandprofielen tegen stalen constructies. Door de korte boorschacht heeft men bij dikkere panelen minder te maken met het afbreken van de schacht zoals vaak bij de traditionele HSS boren. Door de speciaal geslepen punt verkrijgt deze boor een zeer hoog rendement. Deze boren onderscheiden zich t.o.v. een traditionele boor door een aanzienlijke tijdsbesparing. Wij adviseren bij een schroefdiameter van 6,3 mm, type BZ, voor te boren met een diameter van 5,7 of 5,8 mm.

**Art. no.**  
02-201-

### Maten

diameters van 4,2/5,1/5,2/5,3/5,7 en 5,8 mm en in de lengten van respectievelijk 100 mm t/m 300 mm.  
De spiraallengte bedraagt telkens 30 mm.

### Splitpoint.

Door de vorm van de geslepen (viervlaks) boorpunt verkrijgt men een optimale centrering en door de spaanverdeling verkrijgt men een betere spaanafvoer. Het type Splitpoint boor wordt volgen DIN 1412 C geproduceerd.

TK20-4

# MORSE GATZAGEN



## MORSE HSS BI-METAAL GATZAGEN

Voor het zagen in roestvrijstaal, staal aluminium, gietijzer, messing, hout en kunststof. Uitvoering: met variabele vertanding voor snelzagen in combinatie met een langere standtijd.

Fabrikaat: MORSE (U.S.A.)  
Per stuk verpakt in kartonnen doos.

Artikelnummer	Type	Afmeting mm.
02-220-207651	AV 09	14
02-220-207652	AV 10	16
02-220-207654	AV 11	17
02-220-207655	AV 12	19
02-220-207656	AV 125	20
02-220-207657	AV 13	21
02-220-207658	AV 14	22
02-220-207659	AV 15	24
02-220-207661	AV 16	25
02-220-207662	AV 17	27
02-220-207663	AV 18	29
02-220-207665	AV 19	30
02-220-207666	AV 20	32
02-220-207669	AV 21	33
02-220-207670	AV 22	35
02-220-207673	AV 23	37
02-220-207674	AV 24	38
02-220-207676	AV 25	40
02-220-207678	AV 26	41
02-220-207679	AV 27	43
02-220-207680	AV 28	44
02-220-207681	AV 285	45
02-220-207682	AV 29	46
02-220-207683	AV 30	48
02-220-207684	AV 315	50
02-220-207685	AV 32	51
02-220-207686	AV 33	52
02-220-207687	AV 34	54
02-220-207688	AV 345	55
02-220-207689	AV 36	57
02-220-207690	AV 37	59
02-220-207691	AV 38	64
02-220-207693	AV 41	65
02-220-207694	AV 42	67
02-220-207695	AV 425	68
02-220-207697	AV 44	70
02-220-207698	AV 46	73

Artikelnummer	Type	Afmeting mm.
02-220-207699	AV 475	75
02-220-207700	AV 48	76
02-220-207701	AV 50	79
02-220-207703	AV 52	83
02-220-207705	AV 54	86
02-220-207707	AV 56	89
02-220-207709	AV 58	92
02-220-207711	AV 60	95
02-220-207713	AV 62	98
02-220-207714	AV 63	100
02-220-207715	AV 64	102
02-220-207717	AV 66	105
02-220-207719	AV 68	108
02-220-207721	AV 70	111
02-220-207723	AV 72	114
02-220-207727	AV 76	121
02-220-207731	AV 80	127
02-220-207735	AV 88	140
02-220-207740	AV 92	146
02-220-207742	AV 96	152
02-220-207750	AV 106	168
02-220-207709	AV 58	92
02-220-207711	AV 60	95
02-220-207713	AV 62	98
02-220-207714	AV 63	100
02-220-207715	AV 64	102
02-220-207717	AV 66	105
02-220-207719	AV 68	108
02-220-207721	AV 70	111
02-220-207723	AV 72	114
02-220-207727	AV 76	121
02-220-207731	AV 80	127
02-220-207735	AV 88	140
02-220-207740	AV 92	146
02-220-207742	AV 96	152
02-220-207750	AV 106	168

TK 20-5

# MORSE GATZAGEN



## HOUDERS VOOR MORSE GATZAGEN

Artikelnummer	Type	Omschrijving	Passend op gatzaag
02-220-207601	M24	1/4" 6-kant massief	AV09-AV22
02-220-207602	M34	3/8" 6-kant massief	AV09-AV22
02-220-207606	M45P	7/16" 6-kant hol	AV20-AV96
02-220-207625	MPD4S	Centreerboor 1/4" x 2-3/4"	

Op aanvraag leverbaar, Morse Set AV200 compleet

TK 20-6

# SPECIALITEITEN T.B.V. GIPSKARTONPLATEN



## SENDZ. VERZINKT HOEKBESCHERMING *Flexcorner*

Artikelnummer	Verpakt	Overdoos
15-100-2221/30	rollen van 30 meter	10 rollen

*Strook van speciaal papier van 52 mm. Met opgelijmde strippen van 25 mm, ter bescherming van uitwendige hoeken.*



## PAPIER BEWAPENINGSSTROOK

Artikelnummer	Verpakt	Overdoos
15-200-2210/L	rollen van 150 meter - 50 mm. breed	10 rollen



## ZELFKLEVEND GAASBAND

*Met zeer goede kleefeigenschappen*

Artikelnummer	Rol	Kleur	Verpakt per
15-220-2205/90	90 meter	wit	12 rol

TK40-1

# SPECIALITEITEN T.B.V. GIPSKARTONPLATEN



## SPECIALAAL KLEMMEN

Metalen klemmen voor de bekleding van kolommen en liggers met gipsvezelplaten.

Artikelnummer	Uitvoering	Verpakt per
15-120-2	standaard uitvoering 2220	100 stuks
15-120-3	toep. rondom vrij van profiel	100 stuks

### Speciaal klemmen

#### Uitvoering:

gestanst stabiel buigdeel, uit een stuk vervaardigd. Beproefd door EW.M.P.A. no. 41443.2 te Dübendorf (Zwitserland) d.d. 17.11.1980.

Kosten- en ruimte-besparende montage zonder onderconstructie. Beplating te schroeven met gipsvezelplaat-schroeven.



## CRIMPERTANG

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte
15-550-2	Crimpertang klein (no.2)	280mm stuks

*Bevordert de snelheid bij het installeren van metal-stud profielen. Gaat in één keer door 2 lagen metal-stud en bevestigt deze in één keer aan elkaar vast. Door de speciale handvaten is deze tang gemakkelijk te hanteren. Gemaakt van gesmeed en gehard staal, met nikkel bekleed tegen corrosie. Laat geen randjes achter die de gipsplaat bevestiging bemoeilijken.*

TK40-2